



CONCERIE E LAVORAZIONE PELLAMI

STAM 798 REV. 2

FAM. 40 - 4070

**NUOVE
FORMULE**



TRATTAMENTO CHIAVI IN MANO



servizio clienti tel. 02 90963395 - fax 02 90963392 - www.orpc.it

L'efficienza e la sicurezza della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici. Su **WWW.ORPC.IT** trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

Fase umida



VR 054 SVER TAN Sverniciante per concherie

Mediante alcalino, non schiumogeno. Sgrassa e deterge senza formare schiuma. E' in grado di rimuovere le vernici usate nel trattamento di pellame grazie alla combinazione di sali alcalini come il potassio idrossido esaltati dal potere bagnante del propanolo. Facilmente idrosolubile, non lascia residui dopo il risciacquo. Rimuove il calore applicato senza rovinare la pelle.

DT 010 DETERSURE Deter sgrassante M.U.

Sgrassa tutte le superfici. Dotato di ottimo potere bagnante e pulente. Contiene sali fosfatici che disperdono lo sporco permettendo la sua asportazione con una sola passata. Si miscela perfettamente in acqua, non corrosivo facilita il risciacquo e non lascia depositi residuali di natura salina. Specifico per officine meccaniche e carpenterie. Usato per pavimenti, pareti, scaffalature, mobili, scrivanie, superfici plastiche, carcasse di macchine utensili.

Manutenzione cabine di verniciatura



VR 51V FLOC AL Flocculante alcalino cabine

Aggredisce le vernici e normalizza il pH. Non schiumogeno, permette la precipitazione delle particelle di vernice, catturate dal velo d'acqua, e forma fanghi facilmente palabili. Additivo flocculante specifico per cabine di verniciatura. Il suo uso permette una lunga durata del volume d'acqua in circolo. Provoca l'innalzamento del pH dell'acqua trattata, attivando la denaturazione delle particelle di vernice. Consente una rapida chiarificazione delle acque ed il loro riciclo prolungato nel tempo.

DT 178 I-TK 981 Sgrassante impianti a spruzzo non schiumogeno

Detergente alcalino in polvere per lo sgrassaggio dei metalli. Prodotto ideale per lo sgrassaggio di parti meccaniche in genere, sia in impianti automatici a tunnel che in lavapiezzi a caldo. E' una polvere bianca di facile ed immediata solubilizzazione in grado di rimuovere contaminazioni di tipo organico miste e carboniose. Non attacca nessun tipo di metallo, compreso l'alluminio. Nelle normali condizioni d'uso non crea schiuma e risulta facilmente sciacquabile.

VR 048 PULVER Antipolvere cabine di verniciatura

Cattura e trattiene le particelle di polvere. Trattiene a terra le particelle di polvere impedendone il deposito sui pezzi in verniciatura. Evita la dispersione della polvere creata dall'overspray e proveniente dall'atmosfera. Non contiene sostanze che interferiscono con l'asciugatura delle vernici. Impedisce il risollevarsi delle particelle volatili causato dall'azione meccanica (muletto o camminamento) o dalla pressurizzazione. Completamente esente da silicone. Il principio attivo di origine alcolica cattura la polvere mediante un meccanismo di interazione polare che ne limita la mobilità.

TA 052 DEFOAM Antischiuma impianti

Abbatte rapidamente la schiuma che talvolta si forma nei sistemi acquosi soggetti a sbattimento. Antischiuma ecologico che non interferisce sui processi di biodegradazione dei depuratori e non contiene solventi. Evita la formazione di schiuma che può ostacolare il buon andamento dei processi di lavorazione. Usato in officine meccaniche, nelle industrie chimiche, presso le cabine di verniciatura, negli impianti di depurazione delle acque industriali. Non intacca le superfici e può essere impiegato in qualsiasi sistema acquoso perchè inerte e non reattivo.

TA 006 EQUALIZER Disodorizzante acque di cabina

Elimina i cattivi odori e controlla la proliferazione microbica. Elimina i cattivi odori controllando la proliferazione dei microrganismi responsabili della putrefazione. Aggiungendolo in modo regolare e periodico, tiene sotto controllo le proliferazioni batteriche, prevenendo la formazione dei cattivi odori e migliorando le condizioni igieniche del lavoro. Svolge la sua azione sfruttando l'azione biocida energica data dal cloro attivo che viene sviluppato in modo graduale durante il ciclo di lavorazione.

TA 024 ALGASTOP 2 Antialghe acque industriali

Aumenta la durata del volume d'acqua. Elimina la carica batterica totale e le alghe che proliferano nelle acque industriali, aumentando la durata dell'acqua in circolo. Contiene una miscela di isoazolinoni opportunamente bilanciata per agire in modo rapido ed efficace. Elimina anche la flora batterica evitando gli odori da esso generata. Impedisce la crescita delle alghe evitando che possano causare l'otturazione dei circuiti.

VR 141 SVECONC Decontaminante acque di concheria

Specifico per operazioni di rifinitura in concheria. Prodotto liquido alcalino concentrato per il trattamento delle acque derivanti dalle operazioni di rifinitura del pellame in concheria. Indicato per l'uso nelle linee di spruzzatura automatica per pelli. Permette la disgregazione dell'overspray presente nell'acqua e ne impedisce l'adesione alle pareti della cabina facilitando le operazioni periodiche di pulizia e manutenzione e diminuendo così la frequenza di sostituzione dell'acqua.

Manutenzione spalmatrice a rullo

VR 54M CONTAP Pulitore tappeti in gomma

Sgrassa e deterge, senza formare schiuma. La sua formulazione permette la rimozione delle vernici usate nel trattamento del pellame, senza essere aggressivo, sia nei confronti dell'operatore, sia sui macchinari sottoposti a detergenza. Particolarmente indicato anche per la pulizia dei tappeti in gomma delle spalmatrici a rulli. Il prodotto è facilmente idrosolubile, non lascia residui dopo il risciacquo. Rimuove il colore applicato senza rovinare la pelle.

TM 071 I-SVT 95 Solvente di sicurezza protettivo

Non infiammabile e basso contenuto di v.O.C. Prodotto ad elevato potere solvente con nessuna interazione nei confronti delle superfici metalliche. Praticamente inodore e non infiammabile. Eesente da rischi o pericoli per gli operatori; Assenza assoluta di residui. Può venire utilizzato come solvente per la pulizia di apparecchiature elettriche, motori elettrici disconnessi (resistenziale elettrica 13,5 Kvolts ASTM- D877) e per la pulizia dei pettini dei telai. Ottimo per le operazioni di sgrassaggio che precedono il ciclo di verniciatura.

DT 259 RULCON Pulitore rulli conceria

Prodotto alcalino indicato per la pulizia periodica dei rulli incisi adottati nelle spalmatrici a rulli. La sua formulazione rimuove i residui della vernice in modo da prolungare nel tempo la massima resa dei rulli incisi; infatti il suo utilizzo permette una pulizia profonda del rullo superiore a quanto si può ottenere con il semplice risciacquo effettuato durante le fasi di cambio colore. Il risultato è ottenuto senza rischio per il trattamento superficiale del rullo. Il prodotto non è aggressivo nei confronti degli operatori.

DT 179 I-WS 7 Detergente polivalente

Sgrassa tutte le superfici. Composto concentrato in grado di sviluppare sia un'azione solvente che un'azione detergente in modo totalmente nuovo per la sua "rapidità" d'azione, penetrazione, sicurezza ed efficacia su una grandissima varietà di contaminazioni e superfici. Particolarmente attivo sui depositi organici che trattengono materiali inerti quale carbone, grafite, residui carboniosi ecc.

DT 09A ALCALINO NK Sgrassante alcalino liquido

Agisce velocemente su grasso, unto e sporco organico. Rimuove agevolmente sporco e unto, compreso quello tenace e consistente, da pavimenti e superfici. Dotato di ottimo potere bagnante e pulente. Elimina le macchie ed i depositi fuliginosi dalle superfici esposte alle intemperie e agli agenti atmosferici. Particolarmente efficace nel settore conciario per l'eliminazione delle vernici.

TM 006 SOLVO INO Solvente sgrassante inodore

A lenta evaporazione ad ampio spettro d'azione. Rimuove oli, grassi, inchiostri e colla grazie alla spiccata proprietà sgrassante degli idrocarburi alifatici ramificati. Particolarmente apprezzato poichè privo di odori e possiede elevato valore di TLV pari a 400ppm. Assolutamente non corrosivo, risulta particolarmente idoneo anche su leghe leggere, alluminio, zinco, rame, ottoni e parti cromate. A bassa tossicità e lenta evaporazione, è sicuro per gli operatori.



igiene del personale

DT 044 ORANGE CREAM Lavamani per oli grassi e vernici

Sapone energico alle microsfere. Sapone lavamani arricchito da speciali microgranuli che rendono più efficace la sua azione pulente. Particolarmente efficace su di ogni residuo di grasso, morchie o vernici. Facilmente risciacquabile, contiene selezionate sostanze emollienti che contribuiscono ad offrire un'azione dermoprotettiva sulle mani. Profumato con una delicata essenza orientale. I microgranuli non sedimentano e non provocano intasamenti negli scarichi.

DT 128 MARSIGLIA CREAM Lavamani con microsfere "marsiglia"

Rimuove tutti i tipi di sporco. Sapone lavamani efficace su ogni residuo di grasso, morchie, residui di tannino. Arricchito da una particolare polvere abrasiva, rimuove lo sporco senza rovinare la pelle e senza ostruire lavandini e scarichi in genere. Facilmente risciacquabile, contiene particolari sostanze emollienti che rispettano l'equilibrio epidermico lasciando una delicata profumazione.

SP 11 SKUDO Guanto dermoprotettivo

Protegge le mani senza ungerle Protegge e preserva la cute delle mani dall'aggressione degli agenti esterni. Deposita sulla pelle una pellicola di sostanze di origine sintetica inerte e dermocompatibile. Crea un velo che impedisce alla pelle di venire a contatto diretto con soluzioni, solventi, polveri, alcali, cemento, vernici, oli e grassi. Mantiene la pelle morbida e delicatamente profumata. Efficace a lungo, può essere facilmente eliminata con l'impiego di un sapone leggermente abrasivo.

Altri prodotti

LB 012 AIR LUBE **Olio per bicchierini**

Specifico per impianti ad aria compressa. Aumenta la durata dei circuiti preservandoli dai fenomeni di corrosione umida. Olio minerale paraffinico specifico per impianti ad aria compressa o ad elettrovalvole con viscosità cinematica ISO 32. Permette di separare facilmente l'acqua. Migliora la durata dell'impianto e l'efficacia di risposta. Protegge il metallo dai fastidiosi fenomeni di ossidazione causati dal contatto con l'umidità.

LB 014 CENTRIP OIL 85/140 **Lubrificante cambi e differenziali 85W140**

Centripeto, antigrippante. Lubrificante ad elevato potere adesivante di medio/alta viscosità indicato per riduttori funzionanti a media velocità. Garantisce una rapida distribuzione dell'olio su tutta la sequenza di ingranaggi. Conferisce un'eccellente lubrificazione a cambi, riduttori e ingranaggi in genere anche con partenza a freddo. Protegge dal pericolo di grippaggio e dalla ruggine. Lubrificante multigrado con viscosità base ISO 320. Basso punto di scorrimento e altissimo indice di viscosità, per operare anche con forti sbalzi termici.

SP 021 MOLY GR **Grasso bisolfuro funi, cavi, catene**

Aggrappante. Grasso spray fluido fortemente adesivo contenente bisolfuro di molibdeno. Assicura ottima lubrificazione anche nel caso in cui la componente grassa dovesse venire a mancare. Garantisce lo scorrimento delle parti meccaniche e l'effetto antiusura anche in condizioni di utilizzo gravose. Penetra con facilità nel trefolo di cavi e funi metalliche, nelle maglie delle catene e negli ingranaggi. Forma un film idrorepellente e resistente al dilavamento. Fortemente adesivo, resiste ad elevate temperature e pressioni.

DT 136 DETER F42 **Detergente macchine lavapavimenti**

Specifico per pavimentazioni industriali. Formulazione bilanciata per l'impiego in macchine lavasciuga. Svolge un'energica azione contro ogni tipo di sporco. Ottimo per la rimozione di residui di olio, unto, grasso, morchie anche consistenti e strutturati. Speciale miscela di tensioattivi a base di acidi eterocarbossilici, che svolgono una energica aggressione sull'unto, solubilizzandolo e impedendone successivamente la sua rideposizione. Particolarmente adatto per pavimentazioni industriali di qualsiasi materiale.

Attrezzature

ATR 461 AIUTO
ATR 462 PANNO ST
ATR 454 FORMULA 2
ATR 530 SOFT TNT
ATR 077 PRONTO
ATR 265 VANTO
DPI017Z FLEX
ATR 546 RESPIRO
ATR 578 RAT BOX TOTAL

Cassetta di primo soccorso
Pannocarta in fogli
Carta goffrata
Panno tnt turchese in fogli
Portacarta a muro per rotoli
Dosa sapone 1
Guanto sensibile
Protezione antismog
Stazione monitoraggio topi total HACCP